Оборудование фирмы Husqvarna

Виброплита Husqvarna LF130 D LT

Виброплита Husqvarna LF130 D LT с дизельным двигателем Hatz 1B20 мощностью 3,8 л.с. является самой тяжелой из дизельных виброплит поступательного движения. Идеальна для грунта и других несвязных поверхностей, но из-за отсутствия системы орошения, на уплотнение асфальта она не очень подходит, так как не увлаженный асфальт будет прилипать ко дну плиты. Скорость перемещения LF130 D LT по грунту составляет 22 метра в минуту. Скругленные края плиты не оставляют следов на уплотняемой поверхности.

Технические характеристики

Рабочий вес, кг:	141
Размер днищевой плиты (ШхД), мм:	500x580
Центробежная сила, кН:	20
Амплитуда, мм:	1,4
Частота, Гц:	80
Скорость движения, м/мин:	22
Модель двигателя:	Hatz 1B20
Тип стартера:	Ручной реверсивный
Мощность двигателя, кВт / л.с.:	2,8 / 3,8
Расход топлива, л/ч:	0,55
Объем топливного бака, л:	3,6
Вибрация на руки оператора, стандартная рукоять, м/с²:	9,3
Вибрация на руки оператора, рукоять LOW-WIB, м/с²:	1,9
Уровень звукового давления, дБ(А):	93

Преимущества Husqvarna LF130 D LT

Все плиты поступательного действия оснащены ручкой запатентованной конструкции. По сравнению со стандартными версиями уровень передаваемой на руки вибрации значительно уменьшен.

Сбалансированная подъемная проушина для транспортировки с помощью крана. Имеется возможность полностью сложить ручку, что обеспечивает удобство в транспортировке и хранении. Охлаждающий вентилятор и вентилируемая крышка обеспечивают длительный срок службы клинового ремня. Основание особой конструкции не оставляет следов на поверхности. Практически не требующая обслуживания система распределения воды эффективно предотвращает прилипание асфальта к основанию.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация