Оборудование фирмы Epiroc

Гидромолот Epiroc EC 90

Гидромолот Epiroc EC 90 - навесного оборудование для экскаваторов 9-15 тонн. Надежный и долговечный инструмент, который можно использовать при ежедневных строительных, садовых, ландшафтных и ремонтных работах, а также при сносе, прокладке траншей, выемке грунта и карьерных работах. Гидравлический молот Epiroc, который оказывает максимальное воздействие на разрушаемый материал и минимальное воздействие на стрелу экскаватора. А также бережёт гидравлическую систему экскаватора.

Технические характеристики

Класс утяжелителя, т:	9-15
Снаряженная масса, кг:	625
Поток масла, л/мин:	80-110
Рабочее давление, бар:	130-150
Макс. потребляемая гидравлическая мощность, кВт:	23
Диаметр рабочего инструмента, мм:	90
Гарантированный уровень звуковой мощности, дБ:	116
Частота ударов, режим AutoStart, уд/мин:	600-950

Преимущества гидромолота Epiroc EC 90

Хорошее соотношение цены и качества. Улучшенные функции управления: встроенный регулирующий клапан улучшает производительность, а система EnergyRecovery повышает эксплуатационную эффективность и снижает уровень вибрации.
Двойные ригеля для удержания рабочего инструмента: два ригеля для оптимального направления инструмента и повышенной износостойкости.
Вентилирование ударной камеры: встроенный обратный клапан снижает попадание пыли в направляющую область инструмента и ударную камеру. **ContiLube:** дополнительная автоматическая система смазки для оптимального расхода смазочного материала и непрерывного смазывания.
Моноблочная конструкция: комбинированный цилиндр и ригеля для рабочего инструмента исключают

необходимость в рулевых тягах для большей надежности. Сменная поршневая гильза позволяет снизить стоимость ремонта. **Система VibroSilenced Plus:** неметаллические устройства подвески изолируют ударный механизм от корпуса молота, а также герметизируют все отверстия молота, обеспечивая низкий уровень шума и вибраций.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация