Оборудование фирмы Epiroc

Гидромолот Epiroc EC 120

Гидромолот Epiroc EC 120 обладает множеством преимуществ, что гарантирует надежную работу и высокую производительность. Оптимальное соотношение цены и качества гидромолотов делает их популярным оборудованием при сносе, прокладке траншей, выемке грунта и карьерных работах. Гидромолоты Epiroc серии EC легки в использовании и долговечны. Надежное немецкое качество. Они отличаются низким расходом масла в гидравлических узлах и позволяют оперативно выполнить любые работы.

Технические характеристики

Класс утяжелителя, т:	15-24
Снаряженная масса, кг:	1200
Поток масла, л/мин:	120-140
Рабочее давление, бар:	150-170
Макс. потребляемая гидравлическая мощность, кВт:	40
Диаметр рабочего инструмента, мм:	120
Гарантированный уровень звуковой мощности, дБ:	121
Частота ударов, режим AutoStart, уд/мин:	550-720

Преимущества гидромолота Epiroc EC 120

Хорошее соотношение цены и качества. Улучшенные функции управления: встроенный регулирующий клапан улучшает производительность, а система EnergyRecovery повышает эксплуатационную эффективность и снижает уровень вибрации. **Двойные ригеля для удержания рабочего инструмента:** два ригеля для оптимального направления инструмента и повышенной износостойкости. **Вентилирование ударной камеры:** встроенный обратный клапан снижает попадание пыли в направляющую область инструмента и ударную камеру. **ContiLube:** дополнительная автоматическая система смазки для оптимального расхода смазочного материала и непрерывного смазывания.

Моноблочная конструкция: комбинированный цилиндр и ригеля для рабочего инструмента исключают

необходимость в рулевых тягах для большей надежности. Сменная поршневая гильза позволяет снизить стоимость ремонта. **Система VibroSilenced Plus:** неметаллические устройства подвески изолируют ударный механизм от корпуса молота, а также герметизируют все отверстия молота, обеспечивая низкий уровень шума и вибраций.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация