Оборудование фирмы Epiroc

Гидравлические ножницы Epiroc SC 6200 по металлу

Гидравлические ножницы Epiroc SC 6200 на гусеничный экскаватор для резки металла. Высочайший уровень производительности обусловлен качеством каждой детали в гидравлических ножницах. Там где нужен большой объём резания металлолома трудно обойтись без хорошего режущего оборудования, способного выполнить поставленную задачу. Например, при разборе металлоконструкций оставшихся от промышленного объекта, возиться с резкой труб и швеллеров можно до скончания века, если у вас нет на вооружении хорошего оборудования, способного работать в постоянном режиме, иметь быстросъёмные режущие лезвия и хорошую скорость открывания и закрывания ножниц. Все эти качества присущи модели Epiroc SC 6200, которые устанавливаются на гусеничные экскаваторы массой от 30 до 75 тонн. Есть большой объём по резке толстого металла - сделай заявку на оборудование немецкого производства и получи решение поставленной задачи.

Технические характеристики

Грузоподъемность базовой машины, монтаж на рукоять:	50-75 тн
Грузоподъемность базовой машины, монтаж на стрелу:	30-55 тн
Снаряженная масса:	6460 кг
Сила резания, поверхность щеки:	201 тн
Поток масла:	450 л/мин
Рабочее давление:	350 бар
Цикл закрытия:	3,5 сек
Цикл открытия:	5,3 сек
Глубина захвата:	782 мм
Раскрытие лезвий:	701 мм
Поток масла, вращение:	50 л/мин
Макс. рабочее давление при крутящем моменте:	170 бар
Вес вращаемой версии:	6860 кг

Преимущества гидравлических ножниц Epiroc SC 6200

Эффективная работа со сталью.
Поворотный механизм и опорное кольцо.
Сменные лезвия.
Оптимальный расход масла.
Быстрое закрывание.
Прочность и долговечность.

Размеры Epiroc SC 4500

A. Общая длина 3555/3903 мм
B. Ширина раскрытия 782 мм
C. Глубина раскрытия 701 мм

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация