Оборудование фирмы Epiroc

Гидравлическая фреза Epiroc ERC 650

Гидравлическая фреза Epiroc ERC 650 со встроенным гидравлическим вращением для экскаваторов от 15 до 25 тонн. Гидравлические барабанные фрезы - отличный выбор для скальных или бетонных стен и профилей поверхности, траншеи, мягких пород и мерзлых земляных работ и сноса.

Технические характеристики

Класс носителя:	15 т - 25 т
Вес обслуживания:	1760 кг
Вес:	1560 кг
Номинальная мощность:	80 кВт
Скорость вращения:	80 об / мин
Оптимальный расход масла:	140 л / мин - 190 л / мин
Макс. крутящий момент при 350 бар:	12400 Нм
Макс. режущая сила при 350 бар:	42400 N
Количество резцов:	44
Макс. поток масла при 10 бар:	210 л / мин
Макс. рабочее давление:	350 бар

Преимущества гидравлических фрез Epiroc

Гидравлическая фреза с режущей техникой erkat.
Интегрированное гидравлическое вращение барабанных резаков позволяет производить более производительную и точную работу в сложных задачах.
360 ° бесконечное гидравлическое вращение позволяет оптимальное позиционирование и точное управление.
Чрезвычайно прочные зубчатые передачи для оптимальной передачи энергии и надежности.

Прочная конструкция корпуса с защитой от износа HARDOX для более высокого времени безотказной работы.
QuickSnap: система крепления (ERC 600-3000) для быстрой и легкой замены.
Широкий выбор режущих головок для различных применений.
Высокая устойчивость к нагрузкам : благодаря системе подшипников выходного вала со смазочной системой уплотнения кольцевого уплотнения.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация