Оборудование фирмы varisco solid pumping solutions

## Varisco JD 2-100 G30

На объекта зачастую приходится передвигать насосную установку с места на место. Выполненная на передвигаемой ручной тележке с резиновыми колёсами мотопомпа Varisco Varisco JD 2-100 G30 идеально подойдёт тем, кому необходима локальная мобильность центробежного насоса. Осушение котлованов, подвалов, канав и т.п.

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Максимальный напор, м: | 22 |
| Максимальный расход, м.куб/час: | от 36 |
| Мощность двигателя, л.с: | 6,4 |
| Обороты двигателя об/мин: | 3 600 |
| Размер напорного патрубка, мм: | 50 |
| Размер приточного патрубка, мм: | 50 |
| Размер частиц, мм: | 17 |
| Тип двигателя: | дизельный |

### Варианты исполнения Мотопомп Varisco JD 2-100 G30

| Модель | Напор, м | Поток, м3/час | Двигатель | Мощность, л. с. | Объем бака, л | Ø частиц мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JD 1-180 G10 MLD07 TROLLEY | 48 | 26 | Lombardini 6LD400 | 7,1 | 5 | 11 | 104 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JD 1-180 G10 MLD08 TROLLEY | 48 | 26 | Lombardini 6LD400 | 7,1 | 5 | 11 | 130 |
| JD 1-180 G10 MLD10 TROLLEY | 57 | 29 | Lombardini 15LD440 | 9 | 5 | 11 | 130 |
| JD 1-180 G10 MLD11 TROLLEY | 57 | 29 | Lombardini 15LD440 | 9 | 5 | 11 | 130 |
| JD 1-180 G10 MHT02 TROLLEY | 57 | 29 | Hatz 1B40T-6 | 8,9 | 5 | 11 | 104 |
| JD 1-180 P30 MHT 02 TROLLEY | 57 | 29 | Hatz 1B40T-6 | 8,9 | 5 | 11 | 104 |

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**