Оборудование фирмы varisco solid pumping solutions

Мотопомпа Varisco JD 3-210 S11 SLD41 TROLLEY

Мотопомпа Varisco JD 3-210 G10 TROLLEY и JD 3-140 Q10 TROLLEY на передвижной тележке удобное и надёжное оборудование готовое откачать сильно грязную воду с твёрдыми частицами из котлована, подвала, канала или карьерной ямы. В сельском хозяйстве используется для перекачки удобрений, раздачи кормов для животных и птиц, помывке. В промышленности может быть использован для откачки химически агрессивных жидкостей. В коммунальном хозяйстве - аварийные работы, подъём канализационных стоков, промывка и очистка под давлением.

Технические характеристики

Напор, м:	от 24,5 до 25
Поток, м.куб/час:	от 90 до 120
Мощность двигателя, л.с:	11
Размер напорного патрубка, мм:	80
Размер приточного патрубка, мм:	80
Размер частиц, мм:	40
Тип двигателя:	дизельный

Варианты исполнения Varisco JD 3-210 G10

Модель	Напор, м	Поток, м3/час	Двигатель Lombardini	Мощность, л. с.	Ø частиц , мм	Вес, кг
JD 3-210 G10 MLD41	25	90	4LD820L	11	40	220
JD 3-210 S11 SLD41	25	90	4LD820L	11	40	220

JD 3-210 G10 MLD42	25	90	4LD820L	11	40	220
JD 3-210 G10 MLD24	24,5	120	12LD477-2	11	40	245
JD 3-210 Q10 MLD24	24,5	120	12LD477-2	11	40	245

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация