

Коллектор шлама 110мм HUSQVARNA Watercollector □

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Бурильная машина Husqvarna DMS 160 A включает в себя бурильную машину и стойку. Легкая, прочная и удобная, для сверления отверстий в бетоне, железобетоне, камне или кирпиче коронками диаметром до 120 мм. Две модели отличаются стойками. У машины DMS 160 A стойка фиксирована на основании и оснащена пазами под анкерное крепление, а в машине DMS 160 AT крепление стойки к основанию позволяет наклонять ее на угол до 80 градусов и поворачивать на 360 градусов. Для крепления стойки достаточно одного анкерного блока. Надежная муфта перемещения машины по стойке, электродвигатель с двойной изоляцией.



Технические характеристики

Модель:	DMS 160 A	DMS 160 AT	DMS 160 Gyro
Тип двигателя:	Электрический 1-фазный	Электрический 1-фазный	Электрический 1-фазный
Напряжение, В:	230	230	230
Мощность, кВт:	1,55	1,55	1,55
Номинальный ток, А:	6	6	6
Количество скоростей:	1	1	1
Скорость вращения шпинделя без нагрузки, об./мин:	1100	1100	1100
Максимальный диаметр бурения со стойкой, мм:	120	120	120
Резьба шпинделя, внутренняя:	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"
Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А):	89	89	89
Гарантированная мощность звука, дБ(А):	102	102	102
Масса (без режущего оборудования), кг:	10,5	12	31

Рекомендуемая бурильная стойка:	Входит в комплектацию	Входит в комплектацию	Входит в комплектацию. Гурго высота 3100мм
Высота колонки стойки, мм:	840	890	890
Максимальный ход, мм:	700	700	700
Поворот стойки:	—	0 - 360°	0 - 360°
Наклон стойки:	—	0 - 80°	0 - 180°
Электронная система защиты от перегрузки Elgard™ (сигнализация о перегрузке с помощью светодиодов):	+	+	+
Светодиодный индикатор нагрузки (помогает работать с оптимальной мощностью и предупреждает о возможной перегрузке двигателя):	+	+	+

Особенности Husqvarna DMS 160 A

Во избежание перегрузки машина оборудована электронной системой Elgard, в случае опасности сигнализирующей светодиодами и подающей двигателю импульсы. Работа с оптимальной мощностью благодаря светодиодному индикатору нагрузки. Электродвигатель с двойной изоляцией для безопасности работы. Встроенная муфта для защиты от больших внешних усилий. У машины DMS 160 A стойка фиксирована на основании и оснащена пазами под анкерное крепление, а в машине DMS 160 AT крепление стойки к основанию позволяет наклонять ее на угол до 80 градусов и поворачивать на 360 градусов.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____